

Mobiltank

serbatoi per trasporto omologati A.D.R. - Marcatura ONU



MOBILTANK Omologazione Ministero dei Trasporti - ADR - Marcatura ONU

Serbatoi omologati MOBILTANK per il trasporto di liquidi pericolosi e/o infiammabili su strada. Si tratta di contenitori in posizione orizzontale di capacità 600 lt e 900 lt circa, con all'interno paratie antiscuotimento (che limitano il movimento del liquido durante il trasporto), sorretti e protetti da una intelaiatura metallica che ne garantisce la movimentazione e la protezione da urti accidentali (la cassetta di erogazione, tutti gli accessori e le apparecchiature di sicurezza, sono racchiusi all'interno dell'intelaiatura protettiva).

Sono omologati dal Ministero dei Trasporti, conformi alla Normativa ADR e marcati ONU, ogni singolo pezzo viene punzonato con un numero di fabbrica e viene rilasciato un libretto di collaudo che ne consente la circolazione su strada.

Tale libretto viaggia unitamente al serbatoio, che pertanto non è più fisso ad un mezzo formando con questo un tutt'uno ma è mobile potendo viaggiare con qualsiasi camion. Il contenitore è soggetto a revisione periodica ogni 30 mesi dalla data dell'ultimo collaudo.

Il serbatoio è dotato altresì di valvola di sicurezza omologata che impedisce la fuoriuscita del prodotto in caso di incidente.

I serbatoi MOBILTANK sono corredati di gruppo di erogazione a batteria 12V o 24V (portata 40 lt/min). A richiesta, possono essere corredati di gruppo di erogazione PANTHER DC 12V (portata 56 lt/min).



Gruppo di erogazione meccanico:

BT 12V) Gruppo con pompa a batteria 12V o 24V (portata nominale litri 40/min.) completa di contatore volumetrico a disco oscillante con corpo in alluminio, pistola erogatrice automatica e tubo metri 4 raccordato da 1", il tutto contenuto in un armadietto metallico con chiusura a chiave.

OPTIONAL



LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità	Portata
PFMT-60012V	MOBILTANK OMOLOGATO lt 600 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA 12V	600 lt.	40 lt/min
PFMT-600DC12V	MOBILTANK OMOLOGATO lt 600 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A PANTHER DC 12V	600 lt.	56 lt/min
PFMT-90012V	MOBILTANK OMOLOGATO lt 900 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA 12V	900 lt.	40 lt/min
PFMT-900DC12V	MOBILTANK OMOLOGATO lt 900 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A PANTHER DC 12V	900 lt.	56 lt/min

PER ENTRAMBE LE CAPACITÀ DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE 24V SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO RISPETTO ALLE VERSIONI 12V COD. PFMT-60024V E PFMT-90024V

COLLMCTC	SOVRAPPREZZO NETTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ADR DA AGGIUNGERE AD OGNI SERBATOIO		
----------	--	--	--

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione articolo
ACTF/FILSEP60	FILTRO SEPARATORE ACQUA (60lt/min)
ACGR-P/TB55/R	SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA
ACTF-MONTK600	MONTAGGIO CONTALITRI DIGITALE K600
ACTF-FILWC*	FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mn
ACTF-FILCC*	FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITÀ 5 mn

* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso Kg
PFMT-600	600 litri	1.530 mm	850 mm	1.145 mm	230 Kg
PFMT-900	900 litri	1820 mm	1.050 mm	1.290 mm	309 Kg

mobiltank